

AFR Series

ACH Series

ACL Series

AOV Series

ASH Series

AVC Series

ALB Series

AIM Series

AFI Series

ASI Series

-40 +120

-70 +120

+120

دارای گواهینامه استاندارد محصول دانش بنیان از سازمان ملی استاندارد

شیشه رویت نمونه مورد تست و روشنایی داخل

بدنه خارجی ورق آهنی با پوشش پلی یورتان

بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴

عملکرد بی نظیر در دما و رطوبت

۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز

عایق پلی یورتان تزریقی

کنترلر آسان و کاربردی

طراحی بهینه و کم جا

چرخ گردان ترمز دار

طبقات متحرک



| مدل | ابعاد داخلی (طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)) | ابعاد خارجی | حجم (لیتر) | دما (درجه سانتی گراد) | مشخصات |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------------------|--|
| ACL-40120-150 | 500x500x600 | 700x1600x1800 | 150 | -40/+120 | یکنواختی و پایداری $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| ACL-70120-150 | | | | -70/+120 | رطوبت ۹۵-۱۰٪ |
| ACL-120-150 | | | | +120 | یکنواختی و پایداری رطوبت $\pm 4\%$ |
| ACL-40120-300 | 600x600x800 | 800x1700x1850 | 300 | -40/+120 | سیستم گرمایش المنت |
| ACL-70120-300 | | | | -70/+120 | سیستم سرمایش تبریدی |
| ACL-120-300 | | | | +120 | کندانسور هوا خنک |

ولتاژ ۲۲۰/۲۴۰ ولت ۱ فاز ۵۰ هرتز
کمپرسور هرمتیک
برد کنترلی کنترل گر منطقی برنامه پذیر

Specification

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Stability and Uniformity | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| Humidity | 10-95 % |
| Humidity Uniformity | $\pm 4\%$ |
| Heating System | Elements |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220/240V 1Ph 50 Hz |
| Compressor | Hermetic |
| Controller Board | PLC |

امکانات اضافی

بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
پورت دسترسی از جنس فیبرنوز یا سیلیکون
پایش از راه دور دستگاه بر مبنای GSM/WIFI
هرگونه تغییرات در محدوده دمایی و حجم
جایگذاری و نصب تجهیزات تخصصی
چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
پایش آزمون به وسیله دوربین
استند جانبی کنترلر دستگاه
قابلیت اتصال به کامپیوتر
طراحی سیستم آب خنک

