

AFR Series

ACH Series

ACL Series

AOV Series

ASH Series

AVC Series

ALB Series

AIM Series

AFI Series

ASI Series

-40

-60

-80

دارای گواهینامه استاندارد محصول دانش بنیان از سازمان ملی استاندارد

بدنه خارجی ورق آهنی با پوشش پلی یورتان

بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴

عملکرد بی نظیر در دماهای سرد و گرم

۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز

عایق پلی یورتان تزریقی

کنترلر آسان و کاربردی

طراحی بهینه و کم جا

چرخ گردان ترمز دار

طبقات متحرک



مدل	ابعاد داخلی		حجم ابعاد خارجی (لیتر)	دما	دقت (درجه سانتی گراد)	مبرد	مشخصات			
	طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)									
AFR-40-100(±0.5)	450x420x600	650x720x1570	100	از دمای محیط الی -۴۰ درجه سانتی گراد	±0.5	R404A	سیستم سرمایش			
AFR-40-100(±2)					±2.0		کندانسور			
AFR-40-100(MD)					استاتیک		هواخنک			
AFR-40-150(±0.5)	500x500x600	650x780x1870	150	از دمای محیط الی -۴۰ درجه سانتی گراد	±0.5		R404A	ولتاژ		
AFR-40-150(±2)					±2.0			۲۲۰/۲۴۰ ولت ۱ فاز ۵۰ هرتز		
AFR-40-150(MD)					استاتیک			هرمتیک		
AFR-40-210(±0.5)	600x600x600	800x930x1570	210	از دمای محیط الی -۴۰ درجه سانتی گراد	±0.5			R404A	برد کنترلی	
AFR-40-210(±2)					±2.0				PID / On-Off	
AFR-40-210(MD)					استاتیک					
AFR-60-100(±0.5)	450x420x600	650x920x1570	100	از دمای محیط الی -۶۰ درجه سانتی گراد	±0.5				R404A Blended	
AFR-60-100(±2)					±2.0					
AFR-60-100(MD)					استاتیک					
AFR-60-150(±0.5)	500x500x600	650x880x1570	150	از دمای محیط الی -۶۰ درجه سانتی گراد	±0.5	R404A Blended				
AFR-60-150(±2)					±2.0					
AFR-60-150(MD)					استاتیک					
AFR-60-210(±0.5)	600x600x600	800x1130x1570	210	از دمای محیط الی -۶۰ درجه سانتی گراد	±0.5		R404A Blended			
AFR-60-210(±2)					±2.0					
AFR-60-210(MD)					استاتیک					
AFR-80-100(±0.5)	450x420x600	650x920x1570	100	از دمای محیط الی -۸۰ درجه سانتی گراد	±0.5			R404A Blended		
AFR-80-100(±2)					±2.0					
AFR-80-100(MD)					استاتیک					
AFR-80-150(±0.5)	500x500x600	650x880x1870	150	از دمای محیط الی -۸۰ درجه سانتی گراد	±0.5				R404A Blended	
AFR-80-150(±2)					±2.0					
AFR-80-150(MD)					استاتیک					
AFR-80-210(±0.5)	600x600x600	800x1130x1570	210	از دمای محیط الی -۸۰ درجه سانتی گراد	±0.5	R404A Blended				
AFR-80-210(±2)					±2.0					
AFR-80-210(MD)					استاتیک					

Specification

Cooling System	Refrigerant
Condenseur	Air Cooled
Voltage	220/240V 1Ph 50 Hz
Compressor	Hermetic
Controller Board	PID / On-Off

امکانات اضافی

بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
شیشه رویت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
پورت دسترسی از جنس فیبرنوسوز یا سیلیکون
استفاده از کنترلر PLC و صفحه تماسی HMI
پایش از راه دور دستگاه بر مبنای GSM/WIFI
هرگونه تغییرات در محدوده دمایی و حجم
جایگذاری و نصب تجهیزات تخصصی
چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
پایش آزمون به وسیله دوربین
استند جانبی کنترلر دستگاه
قابلیت اتصال به کامپیوتر
طراحی سیستم آب خنک

